

Valable jusqu'au 15/11/2020

MAGASIN

Accessoires

INCLUS!

TOUS VOS PRODUITS







POSTE DERBY 305 ÉQUIPÉ

- Poste MIG/MAG Professionnel
- De 30 à 300 A
- Pour fils de soudage pleins ou fourrés avec torche 256G
- Débit mètre Precigaz 3TM
- 10 tubes contact diam 1
- Buse diam 15
- 1 bobine fils diam 10



Castolin 5

DERBY

305



COMPRESSEUR 36V200T

- Compresseur à courroie triphasé 36m³/h sur cuve 200 L
- Groupe fonte bicylindre en V gros débit, monoétagé 36m³/h

• Moteur 5,5 CV • 11 bar maxi • Faible vitesse de rotation

(n° 3)

PNEUMATIQUE GRAMMER **MAXIMO PROFESSIONAL**

- Suspension pneumatique 12 V basse fréquence
- Positionnement auto
- Largeur coussin assise 530 mr
- · Suspension horizontale Iongitudinale
- Course de suspension 100 mm
- Pivotement 20° 20°



PNEUMATIQUE GRAMMER SG95G-721

- Largeur coussin
- Assise 480 mm
- Suspension horizontale
- Longitudinale : oui
- Course suspension 100 mm



• Réglage poids : 50 - 120 Kg

• Dossier : 0° - 15°

• En hauteur : 60 mm

GE À SUSPENSION MÉCANIQUE

- Tracteurs de plus de 90 cv
- · Accoudoirs, assise et dossier très larges et très confortables
- Course 100 mm
- Réglage poids : 50-120 Kg
- Dossier : 0°-15° En hauteur : 60 mm
- Suspension conforme aux dernières normes et homologations Européennes CEE 78/764 CLASSE A-III
- Homologué pour machines TP selon les normes ISO7096 EM3-EM5-EM6
- Appuis-têtes, ceinture de sécurité avec enrouleur automatique
- Conforme aux normes ISO3776 (n°7)



SIÈGE DE TRACTEUR STANDARD SUSPENSION MÉCANIQUE-

- Course 80 mm
- Réglage Dossier : 0 à 30° (6 positions)
- Dimensions autres glissières : 160 mm



· Pour siège Grammer MSG95G/721 tissu d'origine 1° monte avec renforts enduits PU noirs sur les côtés (n°9)

• Pour siège Seat TOP 66 RBK tissu 2° monte entourage maille noire (n°10)



GYROPHARE LED (n°11)

- 12/24 V 21 W 45 leds IP56
- Globe 128 mm en polycarbonate
- Embase caoutchouc flexible
- Homologué CE R65 et R 10



GYROPHARE HALOGÈNE 55W HOMOLOGUÉ (n°12)

- Tige flexible incassable et globe antichoc embase caoutchouc
- Diamètre 130 mm ht = 204 mm



- Aimantés au dos Dim. :103 x 103 x 65 mm
- Autonomie maximum : 8 heures
- Temps de charge : 2,5 heures
- Homologation : ECE R4, R6, R7, R10, R0HS

(n°13)






- 5 fonctions : veilleuse, clignotants, stop, plaque, catadiopre
- Prise 7 plots
- Câble de 12 M et 3,5 M entre les feux
- · Aimantés au dos
- Dimensions: 100 x 100 x 40 mm
- IP67

(n°14)

MODÈLE/WIF



- 1 caméra HD magnétique avec batterie grande capacité
- 1 chargeur allume cigare 12/24V
- 2 cordons alimentation
- 2 antennes 1 déport antenne
- 1 Ecran couleur 7"" (17.8cm) multivision Résolution: 1024 x 600

Support orientable



- Portée jusqu'à 200m (sans obstacles)
- Antenne 5dB
- 1 entrée vidéo sans fil
- Communication automatique par fil pilote (n°15)



- Moniteur 7" avec 4 entrées vidéos et écran partagé
- Caméra étanche : IP69 K
- Vision nocturne (Moniteur + caméra) (N°16)





SYSTÈME CAMÉRA FILAIRE

- Moniteur 7" avec 2 entrées vidéos
- Caméra étanche : IP69 K
- Vision nocturne
- (Moniteur + caméra + câble 15 m + faisceau) (N°17)



PUISSANCE MAXI 34

• 140 ah 900 A (EN) (n° 18)

200AH/1100A(EN)

- · Séparateurs pochettes microporeux haute résistance
- Grilles métal déployées, Ca/Ca.

MAXI 24 110AH/750A 100AH/760A 75AH/680A

Séparateurs pochettes microporeux haute résistance

Grilles métal déployées, Ca/Ca.

(n° 21)



• 35 mm²

• 50 mm² • 700 A • 1000 A

• 4,5 m (n° 23)

• 5,1 m (n° 24)

LARGE CHOIX DE TRANSMISSIONS.



- Longueur fermée : 1600 mm
- Forme tube citron
- Puissance 540 tr : 38 / 60 (N° 25)

TRANSMISSION BENZI EVOLUTION **TUBE ÉTOILE CROIS 36X89**

- Longueur fermée: 1200 mm
- Forme tube étoile
- Puissance 540 tr : 90 / 139



LIMITEUR À CAMES

• Pour herse rotative : 11 modèles au choix en fonction du croisillon, du tarage en NM (N° 27)

TRANSMISSION TUBE TRIANGLE (n° 28)

• 22 x 54-2 x 1'3/8 6c LG HT fermée 1,20 m

TRANSMISSION TUBE TRIANGLE (n° 30)

• 27x74.5-2x1'3/8 6c LG HT fermée 1,20 m

TRANSMISSION TUBE TRIANGLE (n° 29)

• 23,8 x 61,2-2 x 1'3/8 6cLG HT fermée 1,20 m

TRANSMISSION TUBE TRIANGLE (n° 31)

• 30x92-2x1'3/8 6c LG HT fermée 1,20 m



BARRE DE POUSSÉE

• Tube de 400mm en 36x3

• Longueur Mini 620 • Longueur Maxi 830

MÉCANIQUE

• Crochet Cat 3

• Articulation Cat3

RÉTRO DOUBLE MIROIR

- Fixation centrale diamètre : 20 mm
- Miroir principal: 84 mm x 256 mm
- Miroir grand angle :150 mm x 92 mm



CAMÉRA FILAIRE GRAND ANGLE

- Résolution de la caméra : 700 TVL
- Indice de protection : IP 69K
- Anale de vue : 150°
- Vision nocturne



- Tige de 40 mm Piston de 90 mm
- Longueur Mini 600 Longueur Maxi 800



BÉQUILLE TÉLESCOPIQUE DIAM: 70 X 70

- Course 300 mm
- Portée 800 Kg
- Fourni avec fixation réglable



KIT BÉQUILLE CHAPEL

- Portée 10 T
- Course: 230 mm
- Ht mini utile: 471 mm

DÉMARREURS / ALTERNATEURS

" NOUS LES AVONS TOUS, IL FAUT JUSTE CHOISIR LE BON, NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS Y AIDER. "



HYDRAULIQUE

" NOUS AVONS LES FLEXIBLES, LES RACCORDS, LES ADAPTATEURS ET LES PROS POUR LES SERTIR.





- Meilleur rendement tracteur outil : l'outil travaille en 1000 tr/min alors que la turbine peut travailler en 540, 1000, et 4000 tr/min
- En version centrale, le système devient entièrement indépendant
- Source d'alimentation hydraulique
- Distributeur du tracteur
- Rotation entraînement turbine moteur : 540 tr/min (N° 38)



KIT AMORTISSEUR HYDRAULIQUE SUR CHARGEUR

- Diminue les à-coups lors du transport
- Confort idéal à vitesse élevée



CHANDELLE HYDRAULIQUE

SÉLECTEUR DE FONCTION

- Débit 50 I/mn faisceau 6 m avec poignée
- Permet d'avoir des fonctions supplémentaires (N° 41)



THERMOMÈTRE À INFRAROUGE

(n° 44)

MÂLE LONG 1/2" (n° 50)



VIDÉOSCOPE MOBILE



FASTER - FICHE 4 VOIES DN10 -4X1/2BSP

FASTER - MANCHON 4 VOIES DN10 -4X1/2BSP



MULTICOUPLEUR FASTER - MANCHON 2 VOIES DN10 - 2X1/2BSP (n° 46)

MULTICOUPLEUR **FASTER - FICHE** 2 VOIES DN10 -2X1/2BSP (n° 47)



VALVE À VISSER FEMELLE M18X150

(N° 48)

TRANSFORMATEUR MÂLE 1/2" (n° 51)



À MEMBRANE (n° 52)



ACCUMULATEUR SOUDÉ À MEMBRANE (n° 53)



VALVE À VISSER MÂLE M20X150

COUPLEUR FEMELLE 1/2

COUPLEUR FEMELLE 3/8 BSP (n° 55)



COUPLEUR À CLAPET MÂLE 3/8 BSP (n° 57)



VALVE DE FREINAGE FEM M18X150 (N° 58)



TRANSFORMATEUR FEMELLE 1/2" (N° 59)



AW 6/0

• BKT profil AW702 renforcé (n° 60)





PNEU 460/70R24TL159A8 **BKT RT 747**

• RT747, une gomme spéciale agro industrielle



FLOTATION 8/0 • BKT v-line flotation (n° 63)

FLOTATION RADIAL

 BKT fl 630 ultra+ (n° 64)



RÉPARATION

TT12

TOURNEVIS DÉMONTE OBUS

Accessoires

• Pour camions et engins agricole



]9€нт

AW 6/0

• BKT profil AW909 (n° 67)



ARMOUR

• Une gomme spéciale

agro industrielle

119€нт

RC 11.5/80 X 15.3TL14 AW 6/0

• BKT profil AW909



AW 6/0

• BKT profil AW909 (n° 69)



ROUE COMPLÈTE 15,3"

• 6 trous Profil AW702 - 14 plys



RC 385/65R22.5 XY1 8/0

 Rechape (n° 70b)



KIT RÉPARATION TT11

• Pour chambre à air auto/moto

• 6 rustines F1

(ronde, diamètre : 25 mm)

• 1 rustine F2 (ovale, 50x25 mm)

• 1 tube de 5 g de liquide vulcanisant

• 1 papier émeri



OMNIPLEX 00 VERTE SEAU DE 5 KG



FÛT 25 KG GRAISSE POUR BOITIER À ENGRENAGE

 Plage d'utilisation : -30° à +120°



199€HT

GRAISSE MULTISERVICE FUT 50 KG

• Ambrée

• Grade NLGI: 2

 Plage de température : -20 à +130°C

GRAISSE POWER G2

Noire

• Texture lisse

• Grade NLGI: 2

FÛT 50 KG

OMNIPLEX

EP2 VERTE

SEAU DE 5 KG

GRAISSE MULTISERVICE TU - 400 GR

-10% PAR CARTON

• A base de savon lithium grade NLGI 2

 Plage de température : -20° à +130°C



POWER UNIPLEX EP2 **CARTOUCHE 400 GR**

 Cartouche à visser Lube-shuttle® - bleue

- filante / adhérente • NLGI : 2

(N° 79)

€HT **OMNIPLEX EP2 VERTE CARTOUCHE 400 GR**

• Type adhérente filante

• NLGI: 2

(N° 80)

GAMME PROFESSIONNELLE " FILTRES HAUT DE GAMME, TOUTES MARQUES, TOUTES UTILISATIONS"







149 EHT POSSIBLE À PARTIR DE 1000 LE

ADBLUE® FUT 210 L ADDITIVÉ

• Spécial temps froid ou moteur tournant à bas régime (N° 81)

OGENT AD BLUE FÛT 210 L



13€HT ,90 AD BLUE® BIDON 20 L PRODUIT CERTIFIE ISO 22241

479€HT

AD BLUE®
IBC 1000 L

(№ 84)



Prix donnés sous réserve de stock ou d'acceptation d'un délai de groupage commande !



24€HT

LIQUIDE REFROIDISSEMENT UNIVERSEL ORGANIQUE -25°

- Anti-surchauffe Anticorrosion
- Miscible avec les produits type C ou D
- Bidon de 20 litres



26€HT

LIQUIDE REFROIDISSEMENT UNIVERSEL ORGANIQUE -37° SIOAT

- Anti-surchauffe Anticorrosion
- Miscible avec les produits type C ou D
- Bidon de 20 litres



4€HT ,90 LIQUIDE LAVE GLACE 5L

- Sans méthanol
- Peut être dilué à 1/5 en été (n° 87)



- Pompe à double alimentation possible : 12 V et 230 V
- Débit Maxi : 13 I/min
- Canne d'aspiration télescopique : de 850 mm à 1245 mm (n° 88)



NETTOYANT INJECTION DIESEL FLACON 300 ML

- Traite des circuits d'injection, d'alimentation en carburant des véhicules et matériels à moteur Diesel
- Permet de rétablir les réglages et les performances d'origine
- Absorbe, disperse et élimine l'eau présente dans les circuits d'alimentation et organes d'injection
- Diminue la consommation de carburant
- Maintiens en propreté et lubrifie les aiguilles et injecteurs (n° 89)



ANTI-FUITE CIRCUIT

- Colmate et prévient sans démontage les micros fuites du système de refroidissement
- Lubrifie et protège de la corrosion
- Neutre vis-à-vis des caoutchoucs, joints et durites
- Compatible avec tous les liquides de refroidissement (n° 90)



SUPER VIDANGE FLACON 300 ML

- Compatible avec l'utilisation des systèmes de traitement post-combustion, FAP, EGR, SCR
- Nettoyant avant vidange des circuits de lubrification et de graissage des moteurs thermiques
- Nettoie, élimine et aide à évacuer les résidus, gommes et boues de combustion
- Réduis l'échauffement, la friction et protège de la corrosion (n° 91)



20€HT

EFT CLEAN ENTRETIEN DIESEL - FLACON 300 ML

- Nettoyant et décalaminant sans démontage, des vannes EGR, turbo, catalyseur et FAP des moteurs Diesel
- Nettoie et libère les turbos (commande de géométrie variable)
 Facilite et améliore les régénérations de FAP
- Nettoie gommes, vernis et dépôts dans le circuit d'alimentation et d'injection
- Améliore le flux sortant et favorise la combustion
- Optimise la consommation et diminue la pollution (n° 92)





PULVE PROTECTOR

11 ANS DÉJÀ! COPIÉ - JAMAIS ÉGALÉ

PROTÈGE ET ENTRETIEN VOTRE PULVÉ POUR DE NOMBREUSES ANNÉES!





CONTRÔLEUR DE BOUCHAGE DE SEMIS

- · Pas de semis, pas de levée!
- Les bouchages dans certaines condtions de semis peuvent être assez fréquents
- N'hésitez pas équipez votre semoir d'une contrôleur de distribution (nº 93)



• Régulation électronique de semoir céréales, modulation de dose ; coupure de section, plusieurs trémies adaptable sur la plupart des semoirs du marché



À PARTIR DE

MONITEUR DE RENDEMENT DE MOISSONNEUSE-BATTEUSE

• Permet de cartographier simplement les rendements des parcelles afin de pouvoir ensuite créer des cartes de préconisations





CHANTIER AUTONOME **12 WATTS** (n° 96)

- Projecteur autonome 12 Watts/ 450 /750/1500 Lm -5000 K - Ip65/IK10
- Autonomie 8h00 sur la position 450 Lm
- Aimanté anti-éblouissement - Angle 120 °



PROJECTEUR DE **CHANTIER AUTONOME** 6 WATTS (n° 97)

- Proiecteur autonome 6 Watts/ 220 /350/750 Lm - 5000 K
- lp65/IK10 Autonomie 8h00 sur la position 220 Lm
- Aimanté anti-éblouissement
- Angle 120 °



HIGH-BAY 150 WATTS

- 4000 K
- 140 I/Watts /21 000 Lm
- 100 / 277 Volts
- Fonte alu lentille polycarbonate IP65
- 70 000 h -15 000 cycles
- Dimmable Angle 90°



PROJECTEUR 50 WATTS

- 6000 LM (n° 99)

PROJECTEUR 100 WATTS -**12000 LM** (n° 100)

• Projecteur leds 50 Watts • 4000 K • 100/277 Volts

• Fonte alu et polycarbonate • Visserie inox 316 • Ip66 IK09

• 50 000 h • 15 000 cycles • Angle 90x120 °




PHARE DE TRAVAIL RECHARGEABLE

- Eclairage large 945LM DC9-30V
- Batterie lithium
- Dimensions: 105 mm x 201 mm
- Temps de charge et décharge : 4 heures (Intensité éclairage à 50%)
- Homologation ECE R10

BARRE 40 LED

- 40 x 3W LED epistar
- Dimensions: L 560 x P 90 x H 80 mm
- 120 W éclairage large
- 12/24 V (N° 103)





- Homologué ECE R65 ET ECE R10
- IP56 62 W 10 modes clignotants lumière orange
- Dimensions: H 60 x L 440 x P 215 mm 4 plots aimantés



PHARE DE TRAVAIL 12 LED 3D

 60 W ● Éclairage combine large et longue portée sur 3 côtes -12/24 V



PHARE ROND 9 LED

• 27 W éclairage large (n° 104)



.90

PHARE CARRÉ 9 LED IP67

• 27 W éclairage large (n° 106)



(n° 107)

- Étanche IP68 3000 mAh
- Résistant MIL STG 810G • Écran 4,95" • Léger de 210 Gr
- Connectivités : 4G, WIFI, Bluetooth, NFS, GPS.
- Double SIM ou 1 SIM et 1 carte micro SD
- Appareil photo : 12 et 2 mégapixels
- DAS: tête corps membres: 0,72 / 1,32 / 2,55 w/kg



- Étanche IP68 3850 mAh
- Résistant MIL STG 810G
- Écran 5,45" Léger de 2340 Gr
- Connectivités : 4G, WIFI, Bluetooth, NFS, GPS.
- Double SIM ou 1 SIM et 1 carte micro SD
- Appareil photo : 48 et 8 mégapixels
- DAS: tête corps membres 1,37 / 1,45 / 2,68 w/kg



- Nouvel appareil photo 2MP et une connexion 3G+
- Étanche à l'eau et la poussière, coque renforcée II accompagnera tous ceux qui recherchent un mobile compact et performant ne craignant pas les éléments
- DAS: tête corps membres : 0,932 / 1,839/ 3,568 w/kg






TECHNICITÉ ///DURABILITÉ ///DESIGN



 Alimentation solaire POSTE GYSMI E163 AVEC VALISE • Protection UV/IR: DIN 15 • Poste 3 procédés de soudage MmA, MmA Norme EN-379 (filtre) • Pulsé et TIG lift - 160A à 40°

NOUVEAUTÉ

- - **POSTE PROGYS 183E**
 - Poste 3 procédés de soudage MmA, MmA
 - Pulsé et TIG lift 180A à 40%
 - Électrodes jusqu'au Ø 4 mm (n° 112)



LA BOITE

et EN-175 (masque)

(n° 110)

ÉLECTRODE RD64 DPL350 4,0 MM

- Boite de 80
- Electrodes rutile à enrobage épais
- Approuvé Veritas n° AE (P1)
- Résistance à la traction : 540 N/mm²
- Allongement : 25 %

LA BOITE

ÉLECTRODE RD64 DPL350 3,2 MM

- Boite de 115 électrodes rutile à enrobage épais
- Approuvé Veritas n°AE (P1) fusion souple et rapide



1 TORCHE 350A (4M) 1 PINCE DE MASSE (4M)

PACK ACIER TRIMIG 300,4S

- Il soude l'acier, l'inox, l'aluminium et est particulièrement recommandé pour les travaux professionnels intensifs jusqu'au ø1,2 (ø1,6 occasionnel) avec son moto-dévidoir 4 galets
- Pour fil Ø0,8 à 1,2: acier, inox et alu
- Réglage simple et rapide : en mode synergique, le poste définit par défaut la vitesse de fil idéale
- Alimentation 400V Tri (n° 115)



POSTE DERBY 181 + ÉQUIPEMENTS

- Soudage Mig Mag et électrodes enrobées de 5 à 170 A avec torche 255G
- Débit mètre Xuperprecigaz 10 tubes contact diam 0,8
 - Buse diam 15 1 rouleau castomag

PUIS



- Gaz propane, puissance réglable de 12 à 31 kW
- Débit d'air 750 m³/h
- Consommation 1.0-2.5 Kg/h
- Carrosserie inox, prise pour thermostat (en option)

GÉNÉRATEUR AIR CHAUD

- Puissance utile 38,4 kW, débit d'air 605 m3/h
- Consommation maxi 3,5 L/h fuel (3,04 Kg/h)
- Réservoir de 42 L, Alimentation 230 V, 272 W
- Pilotable par thermostat (TPFG en option) (Nº 118)

GÉNÉRATEUR AIR CHAUD

• À cheminée, puissance 58.6 k,

- rendement 89.5%
- Débit d'air 2 500 m³/h
- Consommation maxi 5.3 L/h fuel (4.64 Kg/h), réservoir 65 L
- Alimentation 230V, 850 W,
- Niveau sonore à 1m : 72 dBA (N° 119)
- Dimensions : L=1435 mm, I=555 mm, H=940 mm
- Poids net 81 kg, pilotable par thermostat (TPFG en option), gainable avec rallonge (Ø gaine 360 mm), Ø cheminée 150 mm



A PARTIR DE CHARIOT DE GRAISSAGE **PNEUMATIQUE**

• Ensemble pompe pneumatique pour pot graisse 50/60 kg tuyau de 10 m + chariot (n° 119a)



- 2 batteries Li-Ion 18V 1500 mAh
- Débit 30 cm³/min
- · Pression serv. 600 bars (n° 119h)



POMPE À GRAISSE MANUELLE

• Professionnelle pour graisse vrac ou cartouche (n° 119c)



À BATTERIE 18 V HYDROKIT

- Pression 400 bar
- Pour cartouche à visser ou standard
- 2 batteries Li-ion 2000 mAh (capacité pour 3 cartouches par batterie) (n° 119d)

D'INSPECTION SLIM PLIABLE ET RECHARGEABLE COB+SMD LED

(n° 120)



DE 11 DOUILLES IMPACT 1/2" 10 À 32 MM (n° 122)



JEU DE DOUILLES ET ACCESSOIRES 1/2" - 13 PIÈCES (n° 123)



CAISSE À OUTILS 89 PIÈCES (n° 126)



À OUTILS 100 PIÈCES BLEUE (nº 124)

CAISSE À OUTILS "LES ESSENTIELS' 39 PIÈCES

(n° 125)



- Meule/meule 150 mm grain 36 et 60
- Monophasé Moteur puissant de 520 W (n° 128)



COFFRET CLIQUET 1/4" **DOUILLES EMBOUTS** (n° 129)





SERVANTE 7 TIROIRS

M7 - CLÉ À CHOCS

1/2" 20 V - 5.0AH

(n° 127)

- Plan de travail recouvert d'un tapis mousse
- Tiroirs montés sur roulements à billes
- Fermeture centralisée
- Dimensions intérieures des tiroirs : 565x400 mm 4 roues Ø 120mm 2 fixes 2 pivotantes (1 avec frein)
- Dimensions : 680 x 460 x 1005 mm (n° 131)

OLÉO-PNEUMATIQUE 20/40

- Pression de fonctionnement : 9-12 bars
- Manche 3 positions
- Hauteur mini : 150 mm
- Hauteur maxi : 409 mm (avec rallonges) (n° 132)



PRESSE D'ATELIER 45T

- Manuelle / pneumatique large
 - Table de travail ajustable à différentes hauteurs
- avec un treuil Piston avec retour automatique

 - Bâti boulonné 45 T

• Course vérin : 190 mm (n° 133)





• Mandrin 15x16 mm

• Livrée sans étau (n° 134)

EAU ET POUSSIERES 3600 W 3 MOTEURS TUYAU 5 M (n° 135)



CHANDELLE 16 T

- Chandelle à goupilles
- Hauteur maxi 1050 mm mani 580 mm



contre les surcharges

• Corps en fonte (n° 137)



7,2 À 18 V LI-ION

- Fonction bluetooth classe (portée 10 m) port usb
- Très robuste
- Adaptateur secteur
- Livrée sans batterie (n° 139)



PERCEUSE VISSEUSE 18 V LI-ION 5 AH

- Mandrin maxi Ø 13 mm
- 2 vitesses
- Couple réglable de 27 à 50 Nm
- Sans batterie



MEULEUSE 125

- 1100 W sécurité anti redémarrage
- Système SJS qui protège l'utilisateur en cas de blocage du disque
- Faible niveau de vibration
- Inverseur de rotation
- Vitesse variable et frein électrique (n° 141)



- 2400 W Meuleuse robuste
- Moteur renforcé Système pivotronic

3 DISQUES

TRONÇONNER

• Faibles vibrations sécurité en cas de blocage (n° 142)

KIT DOUBLE CHARGEUR









DISQUE À MEULER EBARBAGE 125 X 7 X 22,23 MM

MOYEU DÉPORTÉ

(n° 146)



DISQUE À MEULER 230 X 7 X 22,23 MM (nº 148)

TRONCONNER

MÉTAL /INOX

PAR 5



DISQUE À TRONÇONNER 230 X 2 X 22,3MM

- A 30 S-BF41
- Moyeu plat usage général pour acier et inox (nº 149)



- Meuleuse 230 2200 W
- Meuleuse 125 800 W (nº 143)

1 LAMPE TORCHE

LED 4,4/18V LI-ION

MEULEUSE 125 À PILE LITHIUM

• 125 mm sur hatterie 18 V

• Sans batterie

(n° 145)



_ .09 **DISQUE À TRONCONNER** ACIER/INOX ULTRAMINCE 125 X 1,6 X 22,23 (n° 147)

Makita

5 DISQUES À TRONCONNER DUO MEULEUSE 125 À PILE LITHIUM + BOULONNEUSE

• Meuleuse 125 mm sur batterie 18 V Li-lon 5 ah 280 Nm (sans batterie)

• Boulonneuse 3 niveaux de puissance à réglage électronique (kit accessoires)

• 2 batteries + chargeur (n° 150)

À CHOCS 18 V

PERCEUSE VISSEUSE 18 V LI-ION 5 AH + RADIO DE CHANTIER

7,2 À 18 V LI ION • Mandrin maxi Ø 13 mm - 2 vitesses

• Couple réglable de 27 à 50 Nm

• 2 batteries + chargeur

· Livrée dans coffret solide

+ radio de chantier (sans batterie) (n° 151)



6.12

11 EMBOUTS

BOULONNEUSE À CHOCS

PERCEUSE VISSEUSE 18 V LI-ION 5 AH

- Boulonneuse 18 V Li-Ion 5 ah 1000 Nm
- 2 batteries + chargeur perceuse mandrin maxi Ø 13 mm • 2 vitesses
- Couple réglable de 27 à 50 Nm (sans batterie) (nº 152)

SÉLECTION CHARGEURS





CHARGEUR DE BATTERIE GYSFLASH 8.12

- Capacité charge: 15 à 160 Ah 240 Ah en maintien de charge
- Mode « Power Supply » 8 A pour conserver une charge optimale sur les véhicules en hivernage
- Courbe de charge automatique et intelligente en 8 étapes (50% plus rapide qu'un chargeur traditionnel
- Protection totale : contre les courts-circuits, les inversions de polarité et les surcharges (n° 153)







• Courbe de charge intelligente en 8 étapes garantissant une charge optimale, 2 fois plus rapide qu'un chargeur traditionnel de 6A

• Capacité charge : 1,2 à 125 Ah (170 Ah en maintien de charge)

- Compatibilité CAN BUS pour les motos équipées d'une prise 12 V
- Récupère même les batteries profondément déchargées (SOS Recovery)
- Améliore la longévité des batteries grâce au mode « Refresh »
- Protection totale : contre les courts-circuits, les inversions de polarité et les surcharges (n° 154)



CHARGEUR **DÉMARREUR VAT 624**

- Chargeur 12 V / 24 V
- 60 A réglable pour batteries au plomb à l'électrolyte libre
- Démarreur 600 A (nº 172)



• Compresseur à courroie monophasé

23 m³/h sur cuve 150 litres • Groupe fonte bicylindre en V, monoétagé 23 m³/h

- Moteur 4 CV 11 bar maxi
- 1 sortie directe raccord rapide
- 1 épurateur détendeur grand modèle

- COMPRESSEUR 27V100T
- Compresseur à courroie triphasé 27 m³/h sur cuve 100 L
- Groupe fonte bicylindre en V, monoétagé 27 m3/h
- Moteur 4 CV 11 bar maxi 1 sortie directe raccord rapide
- 1 épurateur détendeur grand modèle (n° 158)



- Compresseur fixe à courroie, triphasé 55 m³/h sur cuve 500 L
- Groupe fonte tricylindre en W gros débit, monoétagé 55 m³/h
- Moteur 10 CV 11 bar maxi



LITRES VERTICAL (nº 160)

- Monophasé cuve verticale
- 8 bar
- Moteur bicylindre 2 CV vitesse lente



COMPRESSEUR 6L **SPÉCIAL FOURGON** (n° 161)

- Pression Maxi 8 bar- 61 L/Min
- · Entrainement coaxial



SOUFF PROGRESS 4 TUYAU 8X14 - 10 M



MANOMÈTRE EURODAINU (n° 162)

• Tuyau 1,50 m raccord 1/4 gaz gradué de 0,7 à 11 bar



KIT 7 ACCESSOIRES D'AIR

• 1 tuyau renforcé 10 m, 1 soufflette, 1 poignée de gonflage homologuée CE en métal, 1 pistolet de peinture à gravité et 3 embouts de gonflage

ACCESSOIRES



LECTURE NUMÉRIQUE (n° 164)

- Pistolet homologué CE très précis
- Idéal gonflage pneus standards et basse pression
- Flexible grande longueur
- · Manomètre digital
- Arrêt automatique (15 s)



89€HT - CLÉ À CHOCS

ANGULAIRE 1/2" **542 NM** (n° 165



CLÉ À CHOC EXTRA COURTE

- Extra courte
- Couple Nominal 480 Nm
- Couple Maxi 680 Nm
- Capacité de serrage M16
- Système de frappe à marteaux
- Jumelés Compacte et puissante
- Poignée avec revêtement isolant
- CLÉ À CHOCS 3/4" (n° 167)
- Modèle Industrie
- Composite
- Couple Nominal 1,763 Nm
- Couple Maxi 2,712 Nm
- Capacité de serrage M27
- Système de frappe à marteaux jumelés
- Poignée avec revêtement isolant
- Échappement d'air à la poignée



ENROULEUR PRO 30M

ENROULEUR PRO 10M (n° 169)

- Enrouleur à carter fermé usage professionnel
 - Diamètre tuyau 3/8"" 9,5 mm
 - Convient parfaitement aux applications industrielles et atelier
 - Flexible de liaison de 2 m



CHARGEUR

4-12 - 4 A (n° 170)

- 4 A à 6 étapes pour batteries au Plomb 12 V
- Compatible Lithium-Ion

CHARGEUR

15-12 - 15 A (n° 171)

- 6+1 étapes type IUoU pour toutes les batteries 12 V au plomb-Acide (y compris les AGM et Start&Stop)
- · Compatible Lithium-Ion (LiFePO4)



SUPERMATIC 12-24

LCD CHARGEUR • Chargeur 12 V / 24 V - 12 A Intelligent (7 étapes - type IUoU) pour batteries au plomb à l'électrolyte libre (avec bouchons) ou scellées (dites sans entretien) et batteries gélifiées (n° 173)



- Booster au Lithium 12V et 24 V. Ecran LCD
- Lampe de poche LED
- Pour batteries de voitures. 4x4, utilitaires et tracteurs (n° 174)



- LACM'BOOST 1500-LI



LACM'BOOST 6200 M-PB

· Booster avec batterie au Plomb 2x 25 Ah 12 V - 24 V

- Câbles 2 x 1,60 m ø 50 m²
- Sortie allume cigare 12 V
- Pour tracteur et PL (n° 175)

- LACM'BOOST 4000-KAP • Booster à condensateurs -
- Câbles 2 1,50 m ø 25 mm² alerte inversion de polarité.
- Pour tracteur et PL (n° 156)

capacitifs 12 V

11

3290€HT CHAUDE TRIPHASÉ 200B -15 L · Pompe radiale montée avec un accouplement flector pour travailler jusqu'à 8h de suite, moteur 1450tr/min à refroidissement eau et chaudière 58kW

- Panneau de contrôle analogique avec thermosta
- Lance double avec 20m de flexible renforcé sur enrouleur
- TOTAL STOP Temporisé (n° 176)



EQUIP' FERME 200 L

- Triphasé
- Pression Maxi. : 200 bars
- Débit : maxi 900 l/h
- 3 pistons céramique usinés dans la masse
- · Châssis et capot acier mécano-soudé, peinture époxy
- Moteur électrique 7,5 cv et 5,6 kW
- Pompe radiale à vilebrequin 1450 tr/min
- Long. flexible 20 m 5/16 une tresse métallique
- 2 roues gonflables
- · Lance turbo 700 mm / Pistolet anti-fatigue



4 SX EAU FROIDE

- Gamme professionnelle
- Triphasé
- Pression 30/250 bars
- Débit 500 /1000L
- · Poignée easy force et système servo control enrouleur intégré
- Total stop
- Réservoir détergent 6 L
- Lance 1050 mm buse turbo
- Rotabuse
- Coupure automatique si sur ou sous tension



• Consommation Fioul en mode éco : 4,1 Kg/h

- Moteur électrique 2 pôles 2800 tr/min
- · Refroidissement par air
- Pompe grand filtre à eau fin -
- Réservoir de carburant : 15 L



ACCESSOIRE

NETTOYANT

AGRICOLE (n° 178)

• Qualité alimentaire

et biodégradable

Hyper concentré

Hyper puissant

MACHINE

NETTOYEUR EAU CHAUDE 8/18-4 M

• 5 500 W /Triphasé

• Pression: 30 à 180 Bar • Débit : 400 à 800 l/h

• Température eau maxi : 155 °C

(n° 181)



GROUPE ÉLECTROGÈNE WORMS ACCESS 30001

- Puissance Maxi (230 V Mono) : 3 kW
- Mise au ralenti automatique
- Démarrage lanceur Sécurité manque d'huile 2 prises mono IP 44 • 10/16A Schuko • Chargeur USB
- Brouette intégrée Moteur WORMS R 210-i grand réservoir



KPC1500/30 24 kW 30 kva 43 A régulateur AVR

SUR TRACTEUR

• Alimentation Triphasée

• Pression serv. : 30 - 160 bars

• Température eau maxi : 80 °C

• Puissance: 4 700 W

• Débit : 270 - 660 l/h

• Long. flexible: 15 m

(nº 180)

GROUPE PORTÉS SUR TRACTEUR KPC1500/60

 62 kW 89 A régulateur AVR (n° 183b)



• Puissance maximum cos = 0,8 (400V Tri): 30 kVA

• Puissance maximum cos=1 (230 V Mono): 12 kVA

• Régulation de tension : AVR

• Intensité en triphasée : 43 A

• Fréquence : 50 Hz

• Puissance prise

de force tracteur : 30 kW

 Puissance prise de force tracteur : 41 ch

• Rotation PDF: 430 tr/min (N° 184)



- Puissance Maxi. (230 V Mono): 2 Kw
- Puissance Maxi. cos =0,8 (230V Mono) : 2,5 kVA
- Puissance assignée ou continue (COP) : 1,6 Kw
- Puissance Sonore CEE: 90 LwA
- Pression Acoustique 7 m : 65 dB(A) Chargeur USB
- Possibilité de couplage par 2 pour obtenir 3200 W
- GÉNERATEUR ESSENCE KPC6875 RENT
- Générateur essence
- Puissance 5,0 /5,5 kw, structure compacte et léger, avec démarrage facile et rapide, avec différentiel + systeme AVR
- Équipé avec 1 prise 16 A + 1 prise 32 A 230 V (n° 186)



GROUPE ÉLECTROGÈNE

- WORMS EXPERT 5010X • Moteur ROBIN Subaru 4 temps essence OHC
- Puissance maxi 5,4 kVA 6 monophasé
- Autonomie 3H40 6 Intensité 18,7 A (n° 187)





• Système d'allumage électronique par pièce électrique

- Canon télescopique permettant le réglage de l'intensité du son
- Réglage de la fréquence des détonations de 3 à 30 minutes



• Détonations simples ou doubles, séquentielles ou aléatoires

- Cadencement réglable de 5 à 25 min
- Relevé à 1 m : 119,2 dBa. Relevé à 100 m : 95,3 dBa

· Émetteur sonore répulsif • 8 cris de détresse différents paramètrables

(n° 191)





- Tarière thermique à embrayage centrifuge
- Moteur 2 T essence de 51,7 cm3 - 2,2kw
- Fournie avec 3 mèches de 80 cm de long diamètre 8, 15, 20 cm (n° 192)



RATICIDE SOURICIDE **BLÉ 150 GR**

• 29 mg/Kg de Brodifacoum

RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS!



RATICIDE - SOURICIDE 5 KG

- Contient du brodifacoum 5°
- Traitement choc
- 500 sachets de pâte 10 g



EFFAROUCHEUR AVITRAC® 18 M + SON OPTION MANTRAC

- Effaroucheur sonore programmable,
- couvrant plus de 3 hectares
- Plus de 150 signaux pour éloigner corbeaux, corneilles, étourneaux, pigeons ramiers, etc.
- · Autonomie de 3 semaines, livré avec sa batterie rechargeable L'option ManTrac se place sur sa structure
- Mannequin qui se gonfle et se développe en même temps que les signaux d'effarouchement

NOUVEAUTÉ PIÈGE PHOTO 4G JOUR/NUIT (n° 197) • Piège photo 4G • Écran LCD 5 cm leds invisibles No Glow Vidéo HD Full HD Photos 5 / 8 / 12 MP application mobile gratuite (android/ios) fonctionne sur réseaux 2 - 3 ou 4 G détection sur 100° Carte sim non fournie

PIÈGE PHOTO 3G **JOUR / NUIT** (n° 198)

- TFT couleur jour, infrarouge nuit
- Angle de détection : 100°
- Photos en 5, 8 ou 12 M
- Vidéos VGA, HD, Full HD
- Carte SD / SDHC non fournie



TALKIE WALKIE TLK1038

- Puissance mW ERP
- Portée 4 à 6 km en forêt
- 12 Km en montagne
- Étanche aux ruissellements
- Clip ceinture
- Oreillettes 110/45/30mm 80 grammes (n° 199)





- Collier très léger (75 gr) de dressage
- Portée 800 m pour 1 ou 2 chiens
- Avertissement sonore plus 15 niveaux de stimulations de très faible à fort réglable suivant caractère du chien
- Collier étanche à l'immersion (n° 200)



CASQUE ANTI BRUIT

- Se déclenche automatiquement dès que le son dépasse 75 DB avec une attenuation moyenne de 29 DB + système amplificateur X3
- 2 piles LR03 non fournies (n° 201)



- LAMPE TORCHE LED 1000 LM
- Rechargeable
- Distance éclairage jusqu'à 500 m
- Éclairage fort, faible ou stroboscopique
- Autonomie 4 heures en continu (n° 202)



MONOCULAIRE **DE VISION NOCTURNE**

- Portée 350 m champ 6,8 m à 100 m grande qualité d'image de jour comme de nuit
- Grossissement effectif maxi 5 x 6 étanche IPX4 - cable usb, tv et sacoche fournis (n° 203)




- Étanche, souple et idéale pour toutes les activités extérieures
- Elle bénéficie de 2 innovations majeures développées exclusivement par GUY COTTEN: L'ISOLATECH (brevetée) • EPI Catégorie I



GILET SANS MANCHE DOUBLURE POLAIRE GAMME PRO LA TORCHE (n° 205)

- Tissu déperlant conforme à la réglementation REACH
- Doublure polaire Col cheminée
- Taille ajustable par bande autoagrippante
 ◆ 7 poches multi fonctions
- Emmanchures élastiquées
- 8 poches multi-fonctions



LA TORCHE 2 ZIPS GAMME PRO GRIS/NOIR (n° 206)

• Tissu déperlant conforme à la réglementation REACH

· Biais réflechissants, poitrine et dos et à l'arrière des bas de jambe

- Ouverture par 2 glissières non métalliques et non conductrices en maille 80 mm
- · Braguette avec fermeture à glissière
- Sangle porte-outils sur chaque poche basse. Passe mains



PANTALON POULDO GLENTEX VERT (n° 207)

- Protection intégrale pour le pantalon, pantalon ciré à ceinture élastique entièrement fermé
- Coutures soudées
- Jersey enduit PVC simple face 320g/m²

PANTALON DE TRAVAIL PRO LA TORCHE GRIS/NOIR (n° 208)

- Tissu déperlant conforme à la réglementation REACH
- Bandes réflechissante (EN 471) à l'arrière des bas de jambe
- Taille semi-elastiquée
- Braquette avec fermeture à glissière



PARKA 4 EN 1

- Parka, blouson, gilet sans manches, coupe-vent
- Composition: 100 % polyester imperméable - 190 g/m²

COMBINAISON **H FUSIBLE**

• 65 % polyester

• 35 % coton (n° 212)







- Protection de la main gauche contre les risques de coupure de tronçonneuse
- Protection main gauche classe 1 (20m/s) 100 % cuir de bovin • Poignet bord côte
- Renforts paume Poignets bord cote
- Très bonne résistance à l'abrasion
- Cuir véritable Renforts paume (n° 213)



CASQUE FORESTIER PELTOR

- Robuste de la série H-700 de 3M
- Système à crochets pour une bonne tenue
- Protection visage 3M V4G
- Coquille de casque 3M Peltor Optime 1 510P3E SNR 26 dB
- Bandeau ventilé (n° 214)



BOTTES

CHAMBORD

PRO 2 AMBRE

• Tige: caoutchouc

naturel Gomma Plus

• Première de propreté :

• Doublure polyester

dessus coton

caoutchouc

Semelle:

naturel

DE MÉCANIQUE DE PRÉCISION





BOTTES CHAMBORD PRO 2 ISO BRUN

 Tige: caoutchouc naturel Gomma Plus

• Doublure et première de propreté: néoprène 3,2 mm

Semelle : caoutchouc naturel (n° 216)





BOTTES TANCAR PRO MARRON (n° 218)

- Tige: caoutchouc naturel
- Gomma Plus,
- renforcée Kevlar® • Doublure : polyester en tige et toile ultra résistante
- à l'avant pied Semelle intérieure : mousse absorbante sur base caoutchouc
- doublée Softex® Semelle extérieure
- amortissante double densité





(doublure néoprène) Coussin amortissant dans le talon

du froid jusqu'à -20°C

 Patte de serrage et soufflet étanche et ajustable (plusieurs largeurs de mollet)







VESTE DE PLUIE **MEMBRANÉE**

- Tissu polyester 180 g avec membrane respirante
- Grande capuche réglable et adaptée au port d'un casque
- 4 poches extérieures étanches
- 2 poches sous rabat dont une en accès rapide
- Gouttière de rabat
- 1 poche intérieure pansements
- Poignée à double réglage (élastique et velcro)
- Dos rallongé

(n° 219)







DE PLUIE MEMBRANÉ

- Tissu polyester 180 g avec membrane respirante
- Ceinture élastiquée avec cordon auto-stop Mesh respirant en haut du pantalon
- Large ZIP de confort
- Bandes HV
- Norme EN 343 2003 + A1:2007
- Classe 3-3 (n° 225)



- Pantalon de protection de scie à la chaîne classe 3 type A
- Polyester 150 gr coloris gris et orange traité hydrophobe
- Poches: 1 poche mètre anti-retour, 1 bride porte outils. 3 brides de fixation M.O.L.L.E. (n° 222)



AUTHENTIC CLASSE 1

- Protection 5 couches
- · Doublure polyester extensible
- · Poids total: 1.2 Kg
- Réalisé en polyester 150 gr/m²
- Conforme à la norme EN 381-5 type A - classe 1- 20 m (n° 223)



COMFY ROUGE CLASSE 3

- Multimatériaux pour un confort et une solidité inégalé
- Doublure protection CoolMaxi® 140 g
- Renforts carre, genoux, en Armortex®/Kevlar®
- Avant en polycoton 245 gt traité antisalissure et déperlant Teflon® Shield+
- Bas de pantalon et cuisse droite en Cordura® enduit
- Arrière en Nylon ripstop stretch 4 ways 180 g traité



AIGLE



CHAUSSURE HAUTE PICARDIE

- Sans coque de sécurité • Cuir pleine fleur
- · Semelle caoutchouc (n° 226)

CHAUSSURE HAUTE DE TRAVAIL

- Très enveloppante, idéale pour les activités professionnelle
- · Chaussures haute type trekking
- Tige en cuir bovin 1,6-1,8 mm
- Doublure imper-respirante membranée
- Doublure Thinsulate isolante
- Fermeture par crochets et lacets 1ère de propreté thermoformée, antistatique et antibactérienne Insert TPU de protection au talon
- Surbout avant anti-usure en caoutchouc nitrile
- Semelle en caoutchouc EVA
- Cramponnage multi-usage
- Système d'absorption d'énergie au talon





CHAUSSURE ANTI-COUPURE (nº 228)

- Chaussures de protection de scie à chaîne tenue à la main classe 2 (24 m/s)
- Très bonne tenue du pied, cuir et très souple
- Semelle souple hydrophobe



CHAUSSURE SÉCURITÉ S3

- Dessus : cuir pull-up hydrofuge
- Doublure : Cambrelle et synthétique
- Semelle : caoutchouc nitrile
- Anti-perforation
- Embout acier
- Semelle résistante aux hydrocarbures (n° 229)



119€нт

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HAUTES

- Chaussure de sécurité haute
- Anti-transpirante et 100% étanche
- · Cuir pleine fleur
- · Semelle anti perforation
- Talon avec absorbeur de chocs
- Piping réfléchissant (n° 230)



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ S3 HAUTES VARADERO

- Embout en fibre composite
- Tige : cuir pleine fleur pull up hydrofuge
- Doublure : textile tridimensionnel micro-aéré
- Semelle : polyuréthane double densité (n° 231)



CHAUSSURE DE SÉCURITÉ S3

- Embout aluminium
- Tige cuir pleine fleur finition nubuck hydrofuge
- Doublure textile tridimensionnel, respirante et douce
- Semelle polyuréthane
- Intercalaire textile composite haute ténacité, léger, flexible, isolant thermiquement
- Sécurité Anti perforation
- Protection contre les chocs malléoles



STATION MÉTÉO 2 SONDES



(nº 386)



PLUVIOMÈTRE SANS FIL





STATION MÉTÉO COULEURS 3 CAPTEURS

- Données affichées : Heure et date
- Radio nilotée
- Température et hygromètrie intérieure et extérieure
- Prévision météo avec indicateur de tendance
- Vitesse et direction du vent
- Précipitations sur 1 h, 24 h, 7 jours, 1 mois, 1 année Alerte de gel



DE NETTOYAGE SURPUISSANT 14 DEGRÉS BIDON 5 L

• Incolore et limpide

- Degré acétique : 13,8 − 14,2
- Entièrement soluble dans une eau à 20°C

(N° 233)







DÉTERGEANT NETTOYANT DÉSINFECTANT SPRAY 750 ML (N° 236)

• Détergent désinfectant toutes surfaces hautes, vitrées et écrans

 Agréé contact alimentaire, l'acide peracétique garantit une efficacité microbiologique à spectre large tout en assurant un respect de l'environnement

GEL MICROBILLES SANS SOLVANT **5 L AVEC POMPE**

- Ne contient pas de solvants pétroliers
- Norme AFNOR NFT 73101 PH neutre
- Usage professionnel



DISTRIBUTEUR SAVON COMMANDE AU COUDE

- Contenance: 700 ml
- Compatible avec gel hydroalcoolique
- Incompatible microbilles Matériau : ABS
- Débit : 1 ml ou 0,5 ml par pression
- 3 points de fixation Visserie incluse (N° 237)

SAVON NOIR LIQUIDE AMANDE BIDON 1 L (N° 238)

- Pour le lavage des mains et du linge
- Nettoie et protège sans rinçage
- Composition : Savon : 15% Acides gras d'origine végétale
- Parfum de synthèse sans allergène : Amande



LE LOT DE 2 BOBINES

ESSUIE TOUT MULTI-USAGE

- Type 1000
- Pure ouate 26 x 35 gaufré
- 2 plis (N° 239)



WD40 - 500 ML

- Chasse l'humidité Dégrippe
- · Nettoie les graisses, le goudron
- · Lubrifie les petits mécanismes (N° 241)



START PILOTE

• 300 ml (N° 243)



AÉROSOL KARZHAN 400 ML SUPER DÉGRIPPANT

 Dégrippage rapide des pièces rouillées ou bloquées avec une efficacité accrue (N° 242)



AÉROSOL KARZHAN 400ML DÉGRAISSANT SÉCHAGE RAPIDE

Dégraissant séchage rapide multi-usages

 Élimine en profondeur les poussières, cambouis, huiles, graisses, résidus des pièces mécaniques et encrassements divers

(N° 244)



- Nouvelle formule concentrée
- Désinfectante, bactéricide, fongicide, nouvelle action parfumé sans phosphate
- 1 sac de 10 Kg
- = 1,6 tonnes de linge lavé



DÉGRAISSANT MULTI SURFACES **CONTACT ALIMENTAIRE - 5 LITRES**

- Dégraissant, nettoyant, polyvalent possédant un fort pouvoir dégraissant entièrement soluble dans l'eau, élimine les graisses animales, végétales, minérales, les huiles, encres, teintures et émulsions tenaces
- · Nettoie sans ternir ni rayer (Nº 246)





12 M X 50 M (n° 247)

15 M X 50 MM (n° 248)

• Sangle d'arrimage à cliquet deux parties fer ecarté - Résistante 5 T

JERRICAN PROFESSIONNEL

- Pour 6 litres de mélange de carburant
- Pour 3 litres d'huile de chaine
- Parois renforcées (N° 249)

SOLHEAD SARE LAVE MAINS S-CLEAN®







S CLEAN 3 LITRES EAU + PORTE SAVON

- Très pratique et bon pour l'hygiène si on doit descendre du tracteur pour intervenir sur le matériel
- Esthétique, discret, se fixe facilement sur la barre de cabine
- Robinet Twixper double commande mains sales/mains propres (N° 250)



- Percage 140 mm,
- permet un gros débit de vidange 16 ^(N° 251)







DALLE ECORASTER EN MODULE DE 1,33M2 TP 40

- Dalles alvéolaires en PEBD 100% recyclable
- En module de 1,00 m x 1,33 m déclipsables en dalles de 0,33 x 0,33
- Capacité de charge à vide de 150 à 800 tonnes au m²!
- Sa conception et sa résistance permettent des fondations réduites
- NE VOUS LAISSEZ PAS ABUSER, refusez toute autre modèle ou marque . "Pour être sûr de ne pas avoir à tout refaire 3 ans après !"



LOT DE 10 JALONS D:15CM LG :75 CM (N° 253)

POUBELLE 80 L

• Dim: 55 x 42 x 48 cm

+ COUVERCLE

Avec couvercle

• En PEBD

(N° 254)



PRIX UNITAIRE VENDU PAR 2 €HI SEAU 15 LITRES (Nº 255)



PELLE ALU CREUSE

- Épaisseur 2,5 mm
- Largeur 31 cm (N° 256)

CLOUEUR À CRAMPILLON À GAZ

- 1 cloueur à gaz sans fil
- 2 batteries 6V 1,65 Ah NiMh
- 6000 crampillons à pointes divergentes 3,15 mm x 40 mm galvanisés à chaud
- <u>6 cartouches de gaz</u> « Fuell Cell » 80ml pouvant frapper jusqu'à 1100 coups chacune
- 1 chargeur adaptateur 220 V/6 V
- 1 paire de lunettes de protection
- 1 paire de bouchons d'oreilles
- 1 mallette de transport en ABS (n° 257)







SPÉCIAL LISIER!

ÌQ€HT MZ VANNE À LISIER ECO

- 6" avec 2 brides
- 150 x 150 mm
- Pression de service max : 2,5 bar (N° 260)



MZ VANNE À LISIER

- 8", 180 x 180 mm
- Pression de service max : 1,5 bar



RACCORD MÂLE

Ø nominal 159 mm / 6" - Lg : 270 mm (N° 262)

RACCORD FEMELLE



• Ø nominal 108 mm / 4" - Lg : 325 mm (N° 263)

RACCORD MÂLE (N° 265)

Ø nominal :

- 100 mm / 4"
- Longueur : 237 mm

RACCORD MÂLE

(N° 266)

- Ø nominal : 150mm / 6"
- Longueur : 242 mm
- Convient pour : Système italien (Berselli)

RACCORD

- FEMELLE (N° 267)
- Ø nominal 100 mm / 4" • Longueur : 204 mm
- Convient pour :
 - Système italien (Berselli)

RACCORD FEMELLE (N° 268)

- Ø nominal : 150 mm / 6"
- Lg 214 mm
- Système italien (Berselli)

Convient pour :

RACCORD RAPIDE Avec raccord femelle

- Entraxe: 150 x 150 mm
- Encombrement : 255 mm
- Robinet de purge : 1/2" BSPT
- Ø nominal 150 mm / 6" (N° 269)



TUYAU SPIRALÉ 8" 3 M

- Ø int. 203 mm Ø ext. 228 mm
- Rayon de courbure : 1000 mm
- Pression de service : 1,5 bar




STATION

DE POMPAGE 6"

- DN 159 mm
- Bloc de transport trois points cat. 2
- Raccord rapide 3 pieds
- Raccord simple à l'entonnoir en caoutchouc à l'aide d'une buse d'aspiration (N° 271)







- Plage d'affichage : 1 \rightarrow + 1,5 bar
- Ø : 100 mm
- Rempli de glycérine



- Plage d'affichage : 1 \rightarrow + 1,5 bar
- Ressort tube : en cuivre jusqu'à 40 bars •Ø: 63 mm et de dépression: 1 1/2'
- Raccord: 1/4" filetage femelle





- Raccord : 60 mm Capacité : 6150 l/m
- Soupapes de surpression
- Pression max. : 2 bar (N° 274)





JUROP COMPRESSEUR PN10600

- Raccord: 60 / 80 mm
- Capacité : 11000 l/m
- Soupapes de surpression et de dépression : 1 1/2" (N° 275)



CUVE STOCKAGE FUEL 2500 LITRES AVEC POMPE

- Cuve en PEMD doubles parois traitées ANTI UV pour le stockage extérieur
- Raccordement pompier DN 50 avec limiteur de remplissage
- Indicateur de niveau de cuve électronique avec afficheur déporté
- Station SOLUFUEL intégrée dans une armoire avec double fermeture à clé (n° 276)



CUVE DE STOCKAGE FUEL 1500L AVEC POMPE 50L/MN

- Station sur plaque, monophasée 230V et débit de 50 L/min
- Filtre à cartouche et kit d'aspiration
- 6 m de flexible de refoulement
- Pistolet automatique avec raccords tournants
- Réservoir en PEHD double parois garantis 10 ans
- Traitement ANTI UV
- Contrôle optique des fuites
- Jauge graduée
- Renforts latéraux métalliques
- Poignées pour le transport à vide
- Canne d'aspiration Flexible de jonction 1,5m
- Bouchon event M2





FIOUL 5000L

- Double paroi en PEHD
- Pompe 60L/min
- Pistolet automatique et 6 m de tuyau
- Volucompteur et totaliseur 4 chiffres
- Triple système de filtration
- Trappe d'accès au système de remplissage et trou d'homme central



1500 L PRÉ ÉQUIPÉE

- Réservoir en PEHD double parois garantis 10 ans
- Traitement ANTI UV
- Contrôle optique des fuites
- Jauge graduée
- Renforts latéraux métalliques
- Poignées pour le transport à vide
- Canne d'aspiration
- Flexible de jonction 1,5 m
- Permet le raccordement direct à une station de distribution
- Bouchon event M2 (n° 279)



STATION FIOUL SOLUTUEL - 80L /MN

- Prête à l'emploi
- · Compteur 3 chiffres
- Kit de filtration eau/impuretés
- Pistolet automatique (sans raccord tournant)
- Alimentation monophasée 230 V



- Pour usage intensif débit maxi 30 m³
- Pompe centrifuge, auto-amorçante
- Corps en aluminium très résistant
- Volute et turbine en fonte Garniture en céramique
- Disposition de protection du niveau d'huile
- Hauteur de relevage Maxi : 23 m d'aspiration Maxi : 6 m
- Réservoir d'huile 0,6 l
- Moteur essence 4,1 cv réservoir essence 3,6 L (n° 282)



- Pompe centrifuge auto amorcante
- Corps en aluminium très résistant
- Volute et turbine en aluminium anti corrosion
- garniture en céramique niveau d'huile
- Hauteur de relevage Maxi: 37,3 m
- Hauteur d'aspiration Maxi: 6 m (n° 283)

CUVE DE RAVITAILLEMENT GNR 200 L AVEC POMPE 12V 34L/MN

- Matière polyéthylène hexen : matériau très robuste utilisable en extérieur
- Excellente résistance chimique (inerte) aux UV et aux chocs
- Système d'aspiration intégralement étanche + crépine à clapet
- Bonde fût tournante étanche
- Vanne de sécurité
- Bouchon 2" étanche pour le remplissage
- Vanne 3 pièces droite MF 1" sortie pompe avec entonnoir pour éviter les débordements sur le flexible
- Event anti-débordement
- Pompe avec 4 m de câble et pinces batterie fixées sur la cuve
- Tuyau de refoulement 4 m à raccords sertis
- Pistolet automatique avec raccord tournant (n° 284)



- LxIxH:
- 1790x1790x2210 mm
- Polyéthylène opaque : évite la formation d'algues
- Traitement haute définition contre les rayons UV



CITERNE STOCKAGE EAU 10000 L

VANNE ET PASSE CLOISON DN50

- · Polyéthylène opaque
- Rainurée pour une meilleure stabilité
- Trou d'homme de nettoyage intégré
- 4 anneaux de manutention (nº 286)



CITERNE TRANSPORT EAU 8000 L

- Trou d'homme pour le nettoyage
- · Moulures anti-ballant
- Vanne et passe-cloison DN50
- Système de fixation par axe rapide et fiable - pas besoin de sangle
- Option : Ball Baffle boules anti-ballant (n° 287)

Décignation	ADAPTABLE	
Désignation	Réf.	Prix de vente
SOC À POINTE D ET G	• Bonnel 13200008 et 13200009	35 ^{€HT} 1
POINTE 3 TROUS D & G (N°289)	• Bonnel 13200074 & 13200075	13€HT 2
POINTE RÉVERSIBLE D & G	• Demblon 285D & 285G	9 €HT 3

Décianation	ADAPTABLE		
Désignation	Réf.	Prix de vente	
POINTE RÉVERSIBLE (N°291)	• Gregoire & Besson 173331 - 173332	6€HT .90 4	
VERSOIR 16" (N°292)	• Gregoire & Besson 173435 - 173436	92€HT 5	
CONTRE-SEP (N°293)	• Gregoire & Besson 172321	9 €HT 6	













Décianation	ADAPTABLE	
Désignation	Réf.	Prix de vente
CONTRE-SEP (N°294)	• Gregoire & Besson 172380	29 ^{€HT} 1
SOC À BARRE 14" G OU D	Gregoire & Besson 172417 G et 172418 D	22 ^{€HT} 2
CONTRE-SEP (N°296)	• Gregoire & Besson 173388	29 ^{€HT} 3

Désignation	ADAPTABLE	
Designation	Réf.	Prix de vente
VERSOIR 16" (N°297)	Gregoire & Besson 173603 / 173604	129€HT 4
SOC À POINTE 16" G OU D (N°298)	• Gregoire & Besson 173613 G / 173614 D	29 ^{€HT} 5
SOC DE RASETTE G OU D (N°299)	Gregoire & Besson 19113 G ou 19114 D	7 €HT 6













Décimation	ADAPTABLE	
Désignation	Réf.	Prix de vente
CONTRE-SEP (N°300)	• Lemken 3411504	14€HT 1
POINTE RÉVERSIBLE D & G	• Naud 031235 D & 03054502 D • Naud 031235 G & 03054502 G	7 €HT 2
VERSOIR D & G (N°302)	• Naud 031169 D • Naud 031169 G	129 ^{€HT} 3

Désignation	ADAPTABLE	
Designation	Réf.	Prix de vente
SOC À POINTE D & G	• Naud 031189D & 03054452 D Naud 031189G & 03054452 G	30€HT ,90 4
SOC DE RASETTE (N°304)	• Naud 031240D et 04032101D	7 €HT 5
CONTRE-SEP RÉVERSIBLE (N°305)	• Naud 031191 et 03060501	11 €HT 6







4		5	8
	-	A.	



Désignation	ADAPTABLE	
Designation	Réf.	Prix de vente
SOC DE RASETTE RÉVERSIBLE (N°306)	• Kuhn Huard 631112	11 €HT
POINTE AD (N°307)	• Kverneland 053090 & 063090	3 €HT 2
SOC À POINTE AD 16" (N°308)	• Kverneland 073004 & 073015	21€HT 3

Décianation	ADAPTABLE	
Désignation	Réf.	Prix de vente
SOC À POINTE AD 14" (N°309)	• Kverneland 073014 & 073015	21€HT 4
SOC DE RASETTE D & G (N°310)	• Kverneland 056873 & 066873	5 €HT 5
POINTE RÉVERSIBLE 12 MM G (N°311)	Kverneland 063090	4 €HT 6













Dácionetico	ADAPTABLE		
Désignation	Réf.	Prix de vente	
SOC À POINTE D & G	• Kverneland 073002 & 073003	23 ^{€HT} 1	
CONTRE SEP COURT RÉVERSIBLE (N°313)	• Kverneland 073608	21 ^{€HT} 2	
CONTRE SEP LONG RÉVERSIBLE (N°314)	• Kverneland 073609	30 ^{€HT} 3	

Décianation	ADAPTABLE	
Désignation	Réf.	Prix de vente
SOC 16" D & G (N°315)	• Lemken 3352020 & 3352021	18€HT 4
SOC DE RASETTE D & G (N°316)	• Lemken 3363710 & 363711	7 .€HT 5
POINTE CORPS C D & G (N°317)	• Lemken 3364054 & 336055	9 €HT 6







4	100	- 2	





Désignation ADAPTABLE		
	Réf.	Prix de vente
DENT DE ROTATIVE (N°318)	• Lely 1169901120 & 1169901110	12€HT
DENT DE ROTATIVE D & G (N°319)	• Howard 182936 & 182935	6 €HT 2
DENT DE ROTATIVE D & G (N°320)	• Howard 225044M1D & G	8 €HT 3
DENT DE ROTATIVE D	• Lemken Celli 3377022 , KR6226031D & G	11 €HT ,90 4
DENT DE ROTATIVE D	• Lemken 3377012/13 , 3377032/33	14 €HT 5















TOUTE LA PIÈCE D'USURE D'ORIGINE À RETROUVER EN MAGASIN!*







GASPARDO

Growing Together





Désignation	ADAPTABLE Réf.	Prix de vente
SOC CULTIVATEUR (N°327)	• 70 X 12 X 350 Mm EA = 45/75 mm, section triangulaire	8€HT 1
DENT DE VIBRO (N°328)	• Grand dégagement avec soc 265 X 65 X 6 H 670	109 ^{€HT} 2
DENT DE VIBRO (N°329)	• Complète avec soc 265 X 65 X 6 H 585	79€HT 3
DENT DE CULTIVATEUR (N°330)	• Carré de 30 Mm, grand dégagement 635 Mm, EA = 45 Mm D & G	37.€HT 4
DENT DE CULTIVATEUR (N°331)	• Carré de 35 Mm, grand dégagement 635 Mm, EA = 45 Mm D & G	54 ^{€HT} 5

Réf.	Prix de vente
• 65x8x255 mm EA = 45 mm	3 €HT 6
• 55x15x350 mm EA=45/75mm section triangulaire	7 €HT 7
• 55x15x400 mm EA=45/75mm	5 €HT 8
• 40x16x300 mm EA = 45mm	5 €HT 9
	• 55x15x350 mm EA=45/75mm section triangulaire • 55x15x400 mm EA=45/75mm

Désignation	ADAPTABLE	Dais de service
ROUE COMPLÈTE FARMFLEX (N°336)	• Horsch 169270	Prix de vente
ROUE COMPLÈTE FARMFLEX (N°337)	• Lemken 357-6001	78€HT 2
DISQUE DE SEMOIR (N°338)	• Accord 495390	8 €HT 3
DISQUE DE SEMOIR (N°339)	• Vaderstad 305580	24 ^{€HT} 4
SOC DE SEMOIR METAL 130 X 78 X 17 - 2 TROUS Ø6 EA 59MONOSEM $(N^{\circ}340)$	• 9157-1	10€HT 5





LONGUE VIE À VOS PIÈCES







2



OFFRES POUR MAGASINS AYANT UNE DIFFUSION ESPACE-VERT



MINITRANSPORTEUR

- Essence Fabriqué en italy Moteur KPC LS208 Euro V. 7,0 HP
- Capacité charge 500 Kg Vitesses 6+2 (N° 354)



REMORQUE BROUETTE

- 160 Kg plastique
- Polyvalent (brouette et remorque classique), idéal pour les petits travaux paysagers (N° 362)



VALISE DE TRONÇONNEUSE



TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE 30 CM - 30,1 CM3

(N° 360b)



HUILE DE CHAINE V100 B6-AD - BIDON DE 5 L

- Filante Excellente adhésivité
- Usage intensif
- Protège le guide et la chaîne contre l'usure
- Existe en 2, 5, 25 et 210 L

(N° 364)

- ISO 150, 10/12AD
- Existe en 2, 5, 25 et 210 L



HUILE DE CHAÎNE V150 -10/12AD - JERRICAN DE 25 L

- Usage professionnel Filante
- Protège le guide et la chaîne contre l'usure
- Existe en 2, 5, 25 et 210 L (N° 365)



ÉPANDEUR À SEL ET SABLE

- Trémie inox 350 L Capacité de charge de 480 Kg
- Larg. d'épandage 16 m maxi selon produits
- Déflecteur d'épandage et agitateur articulé inox
- · Grille de protection (N° 352)



BROYEUR DE BRANCHES

- Broveur de branches avec Moteur B&S XR2100 13.5 HP Cap
- Broyage 120 mm poids 175 Kg
- Systeme de coupe 2 lames réversibles (300 mm)



FFÛTEUSE DE CHAÎNE

FENDEUR DE BÛCHES SLO700T-N

• Fendeur de bûches électrique 2300 W - 3.0 HP 220V 50 Hz, 7 tonnes, 520 mm course du piston, poids 60 Kg

ASPEN

ASPEN 2 TEMPS BIDON DE 5L • Essence Alkylate, mélange déjà prêt à l'emploi avec 2% d'huile • Permet de hautes performances et une plus longue durée de vie machine, par un moteur plus propre et moins de dépôts

• 3 à 5 ans sans perte de qualité



ASPEN 4 TEMPS - BIDON DE 5L

et pistons propres, d'où une durée de vie allongée et une meilleure sécurité de fonctionnement • 3 à 5 ans sans perte de qualité

• Essence Alkylate sans huile Maintient les soupapes

ASPEN

SÉCATEUR À BATTERIE SANS FIL

- Sécateur à batterie lithium diam coupe 32 mm
- Autonomie 3-4 heures (1 batterie) Poids : 971 gr
- Inclu: 2 batteries + 1 chargeur + mallette transport

100% BIO!

HUILE DE CHAÎNE BIO CHAÎNE


- 150CST BIDON DE 25L Lubrifiant végétal biodégradable
- Biodégradabilité (CEC L33 A93) >85 % (N° 366)





Usage professionnel

- Filante Excellente adhésivité
- (N° 363)







• Trémie Larg. 1,60 m

• Chariot avec roues

(N° 373)

• Réglage de la hauteur et repliage manuels

• Moteur hydraulique Danfoss

• Régulation de la vitesse par vanne

accouplée au moteur

(N° 374)



Cardan fourni



D'ÉQUIPEMENTS

- Pige d'indication
- de Long. de coupe
- Arbre de scie monté sur pallier oscillant



BÉTONNIÈRE EFA 350 (N° 376)

- 3 doubles pales de malaxage
- · Malaxeurs boulonnés
- Rotation de la cuve sur roulements étanches
- Entraîment par chaine et pignon conique sur couronne
- Entraînement par prise de force (cardan en option)
- · Basculement latéral par volant démultiplicateur

€HT

BÉTONNIÈRE EFA 450 (N° 377)

- 3 doubles pales de malaxage. Malaxeurs boulonnés
- Rotation de la cuve sur roulements étanches
- Entraîment par chaine et pignon conique sur couronne
- Entraînement par prise de force (cardan en option)
- Basculement latéral par volant démultiplicateur



1519€нт

GODET HYDRO EFG 210

(N° 378)

- Largeur interne 2,10 m
- Attelage en chapes Cat. 2
- Basculement par 2 vérins (1DE)
- Livré avec flexibles et demi-valves push-pull
- Lame racleuse en acier biseauté
- Axes d'articulations bagués et graissés
- Renforts de 12 mm sur les côtés

GODET HYDRO EFG 230

/Nº 3791

GYROBROYEUR

EFE183

(N° 381)

• Largeur interne 2,30 m



- Larg. interne 1,80 m Basculement central
- Attelage crochet barre à trous, cat.1 / 2 et cat. 2
- Porte arrière double ouverture
- Lame rabot soudée ép.80x60 mm
- Lame racleuse de série
- Charge utile 800 Kg Poids. 180 Kg (N° 380)

- 3 lames contre coudées ventilantes
- Puissance mini-maxii 50-80 CV
- Rotor équipé d'un coupe lianes déport 20 cm à droite
- Renfort sous boîtier ép.13 / 15 mm
- Bavette anti-projection avant et déflecteur arrière
- Cardan fourni Cat.2 sécurité friction
- Poids. 430 Kg

EFE152

GYROBROYEUR

(N° 382)

- Larg. de travail 1,50 m
- 2 lames contre coudées ventilantes
- Puissance mini-maxii 30-50 CV déport 20 cm à droite
- Renfort sous boîtier ép.13 / 15 mm
- Bavette anti-projection avant et déflecteur arrière
- Fourni avec cardan Cat.1 / 2 sécurité par boulon de cisaillement
- · Poids. 305 Kg





EFF 18 PRO

- Dégagement : 1,07 m
- · Coin éclateur long : 200 mm
- 2 bras de protection combinés à une chaîne de maintien et un ressort pour garder la bûche en position
- Distributeur 2 vitesses avec rappel auto : descente et remontée rapide et remontée, puis lente en fendage (N° 383)



BALAYEUSE EFN 2000

- Larg. de travail 2 m
- Attelage 3 pts flottants, pitons cat.2
- Balai mixte polypropylène + polyester
- Déport manuel : 20 cm D&G
- Orientation mécanique : 20° D&G
- Entraînement hydro, rotation du balai dans les deux sens Alimentation tracteur: 1DE
- Poids. 200 Kg